

BSDGAS52 ガスチャンバー 一般設置型 枠見込60

符号・数量 使用箇所・防火仕様	(*)SD * 箇所	(*)SD * 箇所	(*)SD * 箇所	(*)SD * 箇所	(*)SD * 箇所	(*)SD * 箇所	(*)SD * 箇所
姿 図							
型式・防音・エアタイト仕様	2GCNAA/R/L	2GCNAB/R/L	2GCNAC/W	2GCNAA/L/R + 2GCNJB + 2PTNAA/R/L	2PT\$2GCNAA		
寸法・見付・見込(枠見付・枠見込)	一般設置型下段片開き W=600 H=2,300 扉厚25(枠見込60)	二連一般設置型下段片開き W=900 H=2,300 扉厚25(枠見込60)	二連一般設置型下段片開き W=900 H=2,300 扉厚25(枠見込60)	一般設置型下段片開き W1=600 W2=400 H=2,300 扉厚25(枠見込60)	一般設置型下段片開き W=1,200 H=2,300 扉厚25(枠見込60)		
材質・仕様	溶融亜鉛メッキ鋼板・枠(扉)板厚1.2 カチオン電着塗装	溶融亜鉛メッキ鋼板・枠(扉)板厚1.2 カチオン電着塗装	溶融亜鉛メッキ鋼板・枠(扉)板厚1.2 カチオン電着塗装	溶融亜鉛メッキ鋼板・枠(扉)板厚1.2 カチオン電着塗装	溶融亜鉛メッキ鋼板・枠(扉)板厚1.2 カチオン電着塗装		
ガラス・種類・ガラス押え	*	*	*	*	*		
建具金物 (付属金物)	ケースハンドル・戸当りゴム・旗丁番 平面ハンドル・ヒボットヒンジ・ 自閉式スプリング丁番・煽り止めチェ	ケースハンドル・戸当りゴム・旗丁番 平面ハンドル・ヒボットヒンジ・ 自閉式スプリング丁番・煽り止めチェ	ケースハンドル・戸当りゴム・旗丁番 平面ハンドル・ヒボットヒンジ・ 自閉式スプリング丁番・煽り止めチェ	ケースハンドル・戸当りゴム・旗丁番 平面ハンドル・ヒボットヒンジ・ 自閉式スプリング丁番・煽り止めチェ	ケースハンドル・戸当りゴム・旗丁番 平面ハンドル・ヒボットヒンジ・アームストップ 本締錠・自閉式スプリング丁番・煽り止めチェ		
備考	YKKAP ガスチャンバー同等品	YKKAP ガスチャンバー同等品	YKKAP ガスチャンバー同等品	YKKAP ガスチャンバー同等品	YKKAP ガスチャンバー同等品		
符号・数量 使用箇所・防火仕様	(*)SD * 箇所	(*)SD * 箇所	(*)SD * 箇所	(*)SD * 箇所	(*)SD * 箇所	(*)SD * 箇所	(*)SD * 箇所
姿 図							
型式・防音・エアタイト仕様	2GCNAA/UPR/UPL	2GCNAA/UMR/UML	2GCNAA/MMR/MML	2GCNAD-60/UPR/UPL	2GCNAC/UM		
寸法・見付・見込(枠見付・枠見込)	上段パネルー一般設置型下段片開き W=600 H=2,300 扉厚25(枠見込60)	上段M/B付一般設置型下段片開き W=600 H=2,300 扉厚25(枠見込60)	中段M/B付一般設置型下段片開き W=600 H=2,300 扉厚25(枠見込60)	上段パネルーM/B付一般設置型下段片開き W=900 H=2,300 扉厚25(枠見込60)	上段M/B付二連一般設置型下段両開き W=900 H=2,300 扉厚25(枠見込60)		
材質・仕様	溶融亜鉛メッキ鋼板・枠(扉)板厚1.2 カチオン電着塗装	溶融亜鉛メッキ鋼板・枠(扉)板厚1.2 カチオン電着塗装	溶融亜鉛メッキ鋼板・枠(扉)板厚1.2 カチオン電着塗装	溶融亜鉛メッキ鋼板・枠(扉)板厚1.2 カチオン電着塗装	溶融亜鉛メッキ鋼板・枠(扉)板厚1.2 カチオン電着塗装		
ガラス・種類・ガラス押え	*	*	*	*	*		
建具金物 (付属金物)	ケースハンドル・戸当りゴム・旗丁番 平面ハンドル・ヒボットヒンジ・ 自閉式スプリング丁番・煽り止めチェ	ケースハンドル・戸当りゴム・旗丁番 平面ハンドル・ヒボットヒンジ・ 自閉式スプリング丁番・煽り止めチェ	ケースハンドル・戸当りゴム・旗丁番 平面ハンドル・ヒボットヒンジ・ 自閉式スプリング丁番・煽り止めチェ	ケースハンドル・戸当りゴム・旗丁番 平面ハンドル・ヒボットヒンジ・ 自閉式スプリング丁番・煽り止めチェ	ケースハンドル・戸当りゴム・旗丁番 平面ハンドル・ヒボットヒンジ・ 自閉式スプリング丁番・煽り止めチェ		
備考	YKKAP ガスチャンバー同等品	YKKAP ガスチャンバー同等品	YKKAP ガスチャンバー同等品	YKKAP ガスチャンバー同等品	YKKAP ガスチャンバー同等品		
符号・数量 使用箇所・防火仕様	(*)SD * 箇所	(*)SD * 箇所	(*)SD * 箇所	(*)SD * 箇所	(*)SD * 箇所	(*)SD * 箇所	(*)SD * 箇所
姿 図							
型式・防音・エアタイト仕様	2PTS2GC_NAA-60/UP	2GCNFP					
寸法・見付・見込(枠見付・枠見込)	上段パネルー一般設置型下段片開き W=1,200 H=2,300 扉厚25(枠見込60)	上段パネルー一般設置型下段片開き W=600 H=2,300 (枠見込60)					
材質・仕様	溶融亜鉛メッキ鋼板・枠(扉)板厚1.2 カチオン電着塗装	溶融亜鉛メッキ鋼板・枠(扉)板厚1.2 カチオン電着塗装					
ガラス・種類・ガラス押え	*	*					
建具金物 (付属金物)	ケースハンドル・戸当りゴム・旗丁番 平面ハンドル・ヒボットヒンジ・アームストップ 本締錠・自閉式スプリング丁番・煽り止めチェ	ケースハンドル・戸当りゴム・旗丁番 平面ハンドル・ヒボットヒンジ・ 自閉式スプリング丁番・煽り止めチェ					
備考	YKKAP ガスチャンバー同等品	YKKAP ガスチャンバー同等品					

付記:	* * * * *	審査 年 月 日 ** ** ** 設計 年 月 日 ** ** ** 測量 年 月 日 ** ** **	管理建築士 担当者	設計No. 1 50	名称 (仮称)〇×ビル新築工事 工事設計図 図面名 建具表-(BSDGAS52)	図面No. 枚の
-----	-----------------------	--	--------------	------------------	---	-------------