

在来

内觀姿図

■たてすべり出し窓+FIX連窓 オペレーターハンドル仕様

单位 (mm)

- アングル付
- 窓額縁納まり
- 固定網戸を取付けた場合
- 2連窓

呼称幅	WS	開き 角度	障子出幅A	開口 寸法B	開口 寸法C	半開時 開き角度	半開時 障子出幅D	半開時 開口寸法E
119	405	90°	352	65	179	11°	54	32
160	640		587		414		99	75
165								
サイズ オーダー	300≦WS<380	45°	0.707×(WS-40)	—	WS-147	11°	0.191×(WS-118)	17
	380≦WS<500	90°	WS-53	65	WS-226		0.191×(WS-123)	27
	500≦WS<645						49	
	645≦WS<730	85°	0.996×(WS-51)	63	WS-225		0.191×(WS-119)	76
	730≦WS<816							92

Technical drawing of a window frame cross-section, showing internal and external views with dimensions and labels.

Internal View (Left):

- Labels: 障子出幅A, 最大ハンドル出幅=1/2A (53), 開き角度, 開口寸法B, 開口寸法C, 半開時開き角度, 半開時障子出幅D, 網戸出来幅=WS-103, WS-112, WS, W, WF, W.
- Dimensions: 12, 56, 28, 10, 66, 48, 66, 18, 24, 2, 32.5, 21.5, 2.5, 26, 32, 30, 28.

External View (Right):

- Labels: シーリング (別途), 防水テープ (別途), 透湿防水シート (別途), 防湿気密フィルム (別途).
- Dimensions: 2, 24, 18, 12, 28, 7, 15, 26, 2.5, 30, 28.

単位 (mm)

内観姿図

内観姿図

●3連窓

呼称幅	WS	開き 角度	障子出幅A	開口 寸法B	開口 寸法C	半開時 開き角度	半開時 障子出幅D	半開時 開口寸法E	
160	405	90°	352	65	179	11°	54	32	
165			587		414		99	75	
256	640								
サイズ オーダー	$300 \leq WS < 380$	45°	$0.707 \times (WS - 40)$	—	$WS - 147$	11°	$0.191 \times (WS - 118)$	17	
	$380 \leq WS < 500$	90°	$WS - 53$	65	$WS - 226$		$0.191 \times (WS - 123)$	27	
	$500 \leq WS < 645$						$0.191 \times (WS - 119)$	49	
	$645 \leq WS < 730$	85°	$0.996 \times (WS - 51)$	63	$WS - 225$			76	
	$730 \leq WS \leq 816$						92		

シーリング
(別途)

防水テープ
(別途)

透湿防水
シート
(別途)

防湿気密
フィルム
(別途)

1245mm