
















BSDGAS51 ガスチャンバー 一般設置型 枠見込33

符号・数量 使用箇所・防火仕様	(*)SD * 箇所	(*)SD * 箇所	(*)SD * 箇所	(*)SD * 箇所	(*)SD * 箇所
<p>姿 図</p> 					
<p>型式・防音・エアタイト仕様 寸法・見付・見込(枠見付・枠見込) 材質・仕様 仕 ガラス・種類・ガラス押え 建具金物 (付属金物) 備考</p>	<p>2GCNAA/R/L 一般設置型下段片開き W=600 H=1,900 扉厚25(枠見込33) 溶融曲鉛メッキ鋼板・枠(扉)板厚1.2ミリ 防錆塗装・カチオン電着塗装・吹付け塗装 ケースハンドル・戸当りゴム・旗丁番 平面ハンドル・ヒボットヒンジ 自閉式スプリング1番・煽り止めチェ YKKAP ガスチャンバー同等品</p>	<p>2GCNAB/R/L 連一般設置型下段片開き W=900 H=1,900 扉厚25(枠見込33) 溶融曲鉛メッキ鋼板・枠(扉)板厚1.2ミリ 防錆塗装・カチオン電着塗装・吹付け塗装 ケースハンドル・戸当りゴム・旗丁番 平面ハンドル・ヒボットヒンジ 自閉式スプリング1番・煽り止めチェ YKKAP ガスチャンバー同等品</p>	<p>2GCNAC/W 連一般設置型下段両開き W=900 H=1,900 扉厚25(枠見込33) 溶融曲鉛メッキ鋼板・枠(扉)板厚1.2ミリ 防錆塗装・カチオン電着塗装・吹付け塗装 ケースハンドル・戸当りゴム・旗丁番 平面ハンドル・ヒボットヒンジ 自閉式スプリング1番・煽り止めチェ YKKAP ガスチャンバー同等品</p>	<p>2GCNAD/R/L M/B付一般設置型下段片開き W=900 H=1,900 扉厚25(枠見込33) 溶融曲鉛メッキ鋼板・枠(扉)板厚1.2ミリ 防錆塗装・カチオン電着塗装・吹付け塗装 ケースハンドル・戸当りゴム・旗丁番 平面ハンドル・ヒボットヒンジ 自閉式スプリング1番・煽り止めチェ YKKAP ガスチャンバー同等品</p>	<p>2GCNAE/W M/B付一般設置型下段両開き W=900 H=1,900 扉厚25(枠見込33) 溶融曲鉛メッキ鋼板・枠(扉)板厚1.2ミリ 防錆塗装・カチオン電着塗装・吹付け塗装 ケースハンドル・戸当りゴム・旗丁番 平面ハンドル・ヒボットヒンジ 自閉式スプリング1番・煽り止めチェ YKKAP ガスチャンバー同等品</p>
<p>姿 図</p> 					
<p>型式・防音・エアタイト仕様 寸法・見付・見込(枠見付・枠見込) 材質・仕様 仕 ガラス・種類・ガラス押え 建具金物 (付属金物) 備考</p>	<p>2GCNAA/L/R + 2GCNIC + 2PTNAA/R/L 一般設置型下段片開きコーナー一体型点検口片開き W1=600 W2=400 H=1,900 扉厚25(枠見込33) 溶融曲鉛メッキ鋼板・枠(扉)板厚1.2ミリ 防錆塗装・カチオン電着塗装・吹付け塗装 ケースハンドル・戸当りゴム・旗丁番 平面ハンドル・ヒボットヒンジ・アームストップ 本締錠・自閉式スプリング1番・煽り止めチェ YKKAP ガスチャンバー同等品</p>	<p>2GCNAA/L/R + 2GCNJB + 2PTNAA/R/L 一般設置型下段片開きコーナー分離型点検口片開き W1=600 W2=400 H=1,900 扉厚25(枠見込33) 溶融曲鉛メッキ鋼板・枠(扉)板厚1.2ミリ 防錆塗装・カチオン電着塗装・吹付け塗装 ケースハンドル・戸当りゴム・旗丁番 平面ハンドル・ヒボットヒンジ・アームストップ 本締錠・自閉式スプリング1番・煽り止めチェ YKKAP ガスチャンバー同等品</p>	<p>2GCNAA/L/R + 2GCNJB + 2PTNAA/R/L 一般設置型下段片開き十字点検口片開き W=1,200 H=1,900 扉厚25(枠見込33) 溶融曲鉛メッキ鋼板・枠(扉)板厚1.2ミリ 防錆塗装・カチオン電着塗装・吹付け塗装 ケースハンドル・戸当りゴム・旗丁番 平面ハンドル・ヒボットヒンジ・アームストップ 本締錠・自閉式スプリング1番・煽り止めチェ YKKAP ガスチャンバー同等品</p>	<p>2GCNAA/UPR/UPL 上段ハネル一般設置型下段片開き W=600 H=1,900 扉厚25(枠見込33) 溶融曲鉛メッキ鋼板・枠(扉)板厚1.2ミリ 防錆塗装・カチオン電着塗装・吹付け塗装 ケースハンドル・戸当りゴム・旗丁番 平面ハンドル・ヒボットヒンジ 自閉式スプリング1番・煽り止めチェ YKKAP ガスチャンバー同等品</p>	<p>2GCNAA/UMR/UML 上段M/B付一般設置型下段片開き W=600 H=1,900 扉厚25(枠見込33) 溶融曲鉛メッキ鋼板・枠(扉)板厚1.2ミリ 防錆塗装・カチオン電着塗装・吹付け塗装 ケースハンドル・戸当りゴム・旗丁番 平面ハンドル・ヒボットヒンジ 自閉式スプリング1番・煽り止めチェ YKKAP ガスチャンバー同等品</p>
<p>姿 図</p> 			<p>2GCNFP</p>	<p>2GCNFP</p>	<p>2GCNFP</p>
<p>型式・防音・エアタイト仕様 寸法・見付・見込(枠見付・枠見込) 材質・仕様 仕 ガラス・種類・ガラス押え 建具金物 (付属金物) 備考</p>	<p>2GCNAA/MMR/MML 中段M/B付一般設置型下段片開き W=600 H=1,900 扉厚25(枠見込33) 溶融曲鉛メッキ鋼板・枠(扉)板厚1.2ミリ 防錆塗装・カチオン電着塗装・吹付け塗装 ケースハンドル・戸当りゴム・旗丁番 平面ハンドル・ヒボットヒンジ 自閉式スプリング1番・煽り止めチェ YKKAP ガスチャンバー同等品</p>	<p>2GCNAC/UM 上段M/B付二連一般設置型下段両開き W=900 H=1,900 扉厚25(枠見込33) 溶融曲鉛メッキ鋼板・枠(扉)板厚1.2ミリ 防錆塗装・カチオン電着塗装・吹付け塗装 ケースハンドル・戸当りゴム・旗丁番 平面ハンドル・ヒボットヒンジ 自閉式スプリング1番・煽り止めチェ YKKAP ガスチャンバー同等品</p>	<p>2GCNFP はめ殺しハネル W=600 H=1,900 (枠見込33) 溶融曲鉛メッキ鋼板・枠(扉)板厚1.2ミリ 防錆塗装・カチオン電着塗装・吹付け塗装 ケースハンドル・戸当りゴム・旗丁番 平面ハンドル・ヒボットヒンジ 自閉式スプリング1番・煽り止めチェ YKKAP ガスチャンバー同等品</p>	<p>2GCNFP はめ殺しハネル W=600 H=1,900 (枠見込33) 溶融曲鉛メッキ鋼板・枠(扉)板厚1.2ミリ 防錆塗装・カチオン電着塗装・吹付け塗装 ケースハンドル・戸当りゴム・旗丁番 平面ハンドル・ヒボットヒンジ 自閉式スプリング1番・煽り止めチェ YKKAP ガスチャンバー同等品</p>	<p>2GCNFP はめ殺しハネル W=600 H=1,900 (枠見込33) 溶融曲鉛メッキ鋼板・枠(扉)板厚1.2ミリ 防錆塗装・カチオン電着塗装・吹付け塗装 ケースハンドル・戸当りゴム・旗丁番 平面ハンドル・ヒボットヒンジ 自閉式スプリング1番・煽り止めチェ YKKAP ガスチャンバー同等品</p>

付記: *	審査 年 月 日 *** ** *	管理建築士	設計No.	名称 (仮称)〇×ビル新築工事 工事設計図	図面No.
*	設計 年 月 日 *** ** *	担当者	縮尺 1/50	図面名 建具表-(BSDGAS51)	
*	測量 年 月 日 *** ** *				
*					枚の