

BSDGAS54 ガスチャンバー 扉内設置型 枠見込60

符号・数量 使用箇所・防火仕様	(*)SD * 箇所	(*)SD * 箇所	(*)SD * 箇所	(*)SD * 箇所	(*)SD * 箇所	(*)SD * 箇所
姿 図						
型式・防音・エアタイト仕様	2GCNBA/R/L	2GCNBA/W	2GCNBA/L/R + 2GCNJB + 2PTNAA/R/L	2GCNBA/DR/DL	2GCNBB/DR/DL	
寸法・見付・見込(枠見付・枠見込)	扉内設置型全面片開き W=600 H=2,300 扉厚25(枠見込60)	二連扉内設置型全面両開き W=900 H=2,300 扉厚25(枠見込60)	扉内設置型全面片開き W1=600 W2=400 H=2,300 扉厚25(枠見込60)	扉内設置型全面片開き W=600 H=2,300 扉厚25(枠見込60)	二連扉内設置型下段片開き W=900 H=2,300 扉厚25(枠見込60)	
材質・仕様	溶融亜鉛メッキ鋼板・枠(扉)板厚1.2mm カチオン電着塗装	溶融亜鉛メッキ鋼板・枠(扉)板厚1.2mm カチオン電着塗装	溶融亜鉛メッキ鋼板・枠(扉)板厚1.2mm カチオン電着塗装	溶融亜鉛メッキ鋼板・枠(扉)板厚1.2mm カチオン電着塗装	溶融亜鉛メッキ鋼板・枠(扉)板厚1.2mm カチオン電着塗装	
ガラス・種類・ガラス押え	*	*	*	*	*	
建具金物(付属金物)	ケースハンドル・戸当りゴム・旗丁番・気密材 平面ハンドル・ヒポットヒンジ・ 自閉式スプリング丁番・煽り止めチェ	ケースハンドル・戸当りゴム・旗丁番・気密材 平面ハンドル・ヒポットヒンジ・ 自閉式スプリング丁番・煽り止めチェ	ケースハンドル・戸当りゴム・旗丁番・気密材 平面ハンドル・ヒポットヒンジ・ 本締錠・自閉式スプリング丁番・煽り止めチェ	ケースハンドル・戸当りゴム・旗丁番・気密材 平面ハンドル・ヒポットヒンジ・ 自閉式スプリング丁番・煽り止めチェ	ケースハンドル・戸当りゴム・旗丁番・気密材 平面ハンドル・ヒポットヒンジ・ 自閉式スプリング丁番・煽り止めチェ	
備考	YKKAP ガスチャンバー同等品	YKKAP ガスチャンバー同等品	YKKAP ガスチャンバー同等品	YKKAP ガスチャンバー同等品	YKKAP ガスチャンバー同等品	
符号・数量 使用箇所・防火仕様	(*)SD * 箇所	(*)SD * 箇所	(*)SD * 箇所	(*)SD * 箇所	(*)SD * 箇所	(*)SD * 箇所
姿 図						
型式・防音・エアタイト仕様	2PTS2GC_NBA	2GCNBA/UPR/UPL	2GCNBA/UMR/UML	2GCNBA/MMR/MML	2GCNBD/UPR/UPL	
寸法・見付・見込(枠見付・枠見込)	扉内設置型全面片開き十点検口片開き W=1,000 H=2,300 扉厚25(枠見込60)	上段パネル扉内設置型全面片開き W=600 H=2,300 扉厚25(枠見込60)	上段M/B付扉内設置型全面片開き W=600 H=2,300 扉厚25(枠見込60)	中段M/B付扉内設置型下段片開き W=600 H=2,300 扉厚25(枠見込60)	上段パネルM/B付扉内設置型下段片開き W=900 H=2,300 扉厚25(枠見込60)	
材質・仕様	溶融亜鉛メッキ鋼板・枠(扉)板厚1.2mm カチオン電着塗装	溶融亜鉛メッキ鋼板・枠(扉)板厚1.2mm カチオン電着塗装	溶融亜鉛メッキ鋼板・枠(扉)板厚1.2mm カチオン電着塗装	溶融亜鉛メッキ鋼板・枠(扉)板厚1.2mm カチオン電着塗装	溶融亜鉛メッキ鋼板・枠(扉)板厚1.2mm カチオン電着塗装	
ガラス・種類・ガラス押え	*	*	*	*	*	
建具金物(付属金物)	ケースハンドル・戸当りゴム・旗丁番・気密材 平面ハンドル・ヒポットヒンジ・ 本締錠・自閉式スプリング丁番・煽り止めチェ	ケースハンドル・戸当りゴム・旗丁番・気密材 平面ハンドル・ヒポットヒンジ・ 自閉式スプリング丁番・煽り止めチェ	ケースハンドル・戸当りゴム・旗丁番・気密材 平面ハンドル・ヒポットヒンジ・ 自閉式スプリング丁番・煽り止めチェ	ケースハンドル・戸当りゴム・旗丁番・気密材 平面ハンドル・ヒポットヒンジ・ 自閉式スプリング丁番・煽り止めチェ	ケースハンドル・戸当りゴム・旗丁番・気密材 平面ハンドル・ヒポットヒンジ・ 自閉式スプリング丁番・煽り止めチェ	
備考	YKKAP ガスチャンバー同等品	YKKAP ガスチャンバー同等品	YKKAP ガスチャンバー同等品	YKKAP ガスチャンバー同等品	YKKAP ガスチャンバー同等品	
符号・数量 使用箇所・防火仕様	(*)SD * 箇所	(*)SD * 箇所	(*)SD * 箇所	(*)SD * 箇所	(*)SD * 箇所	(*)SD * 箇所
姿 図						
型式・防音・エアタイト仕様	2GCNBA/UM	2PTS2GC_NBA/UP				
寸法・見付・見込(枠見付・枠見込)	上段M/B付二連扉内設置型全面両開き W=900 H=2,300 扉厚25(枠見込60)	上段パネル扉内設置型全面片開き十点検口片開き W=1,000 H=2,300 扉厚25(枠見込60)	*	*	*	*
材質・仕様	溶融亜鉛メッキ鋼板・枠(扉)板厚1.2mm カチオン電着塗装	溶融亜鉛メッキ鋼板・枠(扉)板厚1.2mm カチオン電着塗装	*	*	*	*
ガラス・種類・ガラス押え	*	*	*	*	*	*
建具金物(付属金物)	ケースハンドル・戸当りゴム・旗丁番・気密材 平面ハンドル・ヒポットヒンジ・ 自閉式スプリング丁番・煽り止めチェ	ケースハンドル・戸当りゴム・旗丁番・気密材 平面ハンドル・ヒポットヒンジ・ 本締錠・自閉式スプリング丁番・煽り止めチェ	*	*	*	*
備考	YKKAP ガスチャンバー同等品	YKKAP ガスチャンバー同等品	*	*	*	*

付記: *	審査 年 月 日	管理建築士	設計No.	名称	図面No.
*	*** ** *		縮尺	(仮称)〇×ビル新築工事 工事設計図	
*	設計 年 月 日	担当者	1/50	図面名	
*	*** ** *			建具表-(BSDGAS54)	
*	測量 年 月 日				
*	*** ** *				