

■規格一覧

〇:設定あり

— //// JC								
	W(扉幅) [mm]							
H(扉高さ)[mm]	800	900	1000	1100				
1000	0	0	0	0				
1200	0	0	0	0				
1400	0	0	0	0				

G インターロッキング等の床材厚さ	=100以下 80	- ا		b		
H(扉i		門柱 [mm]		錠中 [mn		シリンタ゛-中心 [mm]
_	_	1100		LIIIII	ני	[]
100						
120)0	1300)	900)	600
140	00	1500)			

錠中心=900

■基礎サイズ一覧(参考)

独立基礎(長期地耐力:100k№//m									
門柱	h[mm]	b[mm]	d [mm]						
100角	450	350	350						

■主要部材材質一覧

主要部材	材質		表面処理
① 門柱	アルミニウム合金	押出	杉欘 極酸化塗装複合被膜
② 門扉本体	アルミニウム合金	押出3	杉欘 極酸化塗装複合被膜

変更記事	設計監理	工事名		照査	担当	作	図尺	度 御承認印	■ ■ V/IV/ZIV/Z	7
		殿	工事				/)
	施工	図面内容					/	hr.)
		集合住宅向け 電気錠付共用門扉 シンブレオ門扉 門柱式(t(100角)					/ #)
		同用で 77団で 初よりは採加 1許安国					. /			ø 施工-A 1