

■規格一覧

○:設定あり △:子扉のみ設定あり

		₩(扉巾		
H(扉高さ)[mm]	400	700	800	900
1200	Δ	0	0	0
1400	Δ	0	0	0

H(扉高さ)[mm]	門柱高さ[mm]	ハンドル中心 [mm]	サムターン・シリンタ゛ー中 <i>i</i> l [mm]	インナーアウターユニット [mm]	中制御ユニット中心 [mm]
1200	1300	850	518	1097. 7	703
1400	1500	950	618	1197. 7	803

■基礎サイズ一覧(参考)

独	立基礎(長期均	也耐力:100k№》	n
門柱	h[mm]	b[mm]	d[mm]
75角	350	350	350

■主要部材材質一覧

主要部材	材質		表面処理		1
① 門柱	アルミニウム合金	押出	杉欘極酸化塗装複合被膜	莫	7
② 門扉本体	アルミニウム合金	押出	杉欘極酸化塗装複合被膜	莫	(
				- 1	

· 京 甲 紀 本	設計監理	工事名		照査	担 当	作 図	尺度	御承認印 図番 11/21/2
	施 工 殿	図画内容 戸建住宅向け 電気錠付ルシアス門扉 門柱式(75角) 親子開き 外開き 納まり仕様別門扉姿図	工事				/	# 月 通収器 P m m x - A 1