

■規格一覧

○:設定あり △:子扉のみ設定あり -:設定なし

| | | W | (扉幅) | [mm] | | | | |
|------------|-----|-----|------|------|------|--|--|--|
| H(扉高さ)[mm] | 400 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | | | |
| 1400 | Δ | - | - | 0 | 0 | | | |
| 1600 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| H(扉高さ)[mm] | 門柱高さ[mm] | ハンドル中心 [mm] | サムターン・シリングー中 [mm] | 心インナーアウターユニット中 _{「mm}] | 心 制御ユニット中心 [mm] |
|------------|----------|----------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1400 | 1500 | 950 | 618 | 1197. 7 | 803 |
| 1600 | 1700 | 950 | 618 | 1197. 7 | 803 |

ラッチ錠

■基礎サイズ一覧(参考)

| 独立基礎(長期地耐力:100kM/m 門柱 h[mm] b[mm] d[mm] | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 門柱 h[mm] b[mm] d[mm] | 独立基礎(長期地耐力:100k№/m | | | | | | | | | |
| | 門柱 | h[mm] | b[mm] | d [mm] | | | | | | |
| 100角 450 350 350 | 100角 | 450 | 350 | 350 | | | | | | |

■主要部材材質一覧

| 主要部材 | 材質 | | 表面処理 |
|--------|----------|-----|------------|
| ① 門柱 | アルミニウム合金 | 押出班 | 杉欘極酸化塗装複合被 |
| ② 門扉本体 | アルミニウム合金 | 押出开 | 杉欘極酸化塗装複合被 |

| 変 更 記 事 | 設計監理 | 工事名 | | 88 | 査 担 | 当 | 作 | 図尺 | 要 御承認印 | |
|---------|-------|-----------------------------|----|----|-----|---|---|----|-------------------------------|------------|
| | | | 工事 | | | | | | 7 | |
| | - h I | 図面内容 | - | | | | | / | | ₩ ₩ |
| | RO | ア建住宅向け 電気錠付ルシアス門扉 門柱式(100角) | | | | | | | / # [#] [#] | |
| | (FX | - 岡用さ 内用さ 納より仕様別門扉安図 | | | | | | | | |