




■基礎断面図

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間コンクリート同時施工基礎			
		地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]			
		30	50	100	30	50	100	30	50	100	
30		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	
	50	710	490	380	710	490	380	670	480	380	
	55	740	510	390	740	510	390	690	500	380	
	60	780	540	410	780	540	410	720	520	400	
36		50	780	540	410	780	540	410	730	530	400
	55	810	560	430	810	560	430	760	550	430	
	60	850	590	450	850	590	450	790	570	460	

間口 呼称	奥行 呼称	アンカー 本数
30	50	2
	55	
	60	
36	50	
	55	
	60	

間口呼称	奥行呼称	D	D1	D2	L	L1	L2	L3
30	50	3000	2873	2670	5000	1074	2800	1126
	55				5432	1140	3100	1192
	60				5943	1245	3400	1298
36	50	3600	3473	3270	5000	1074	2800	1126
	55				5432	1140	3100	1192
	60				5943	1245	3400	1298

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装被覆被膜
②梁	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装被覆被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装被覆被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装被覆被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金	押出形陽極酸化塗装被覆被膜

L1: 柱芯～屋根端部(水下側)
L2: 柱芯々(奥行方向)
L3: 柱芯～屋根端部(水上側)
H: 高さ (G.L～屋根下端(水下側))