



ラッチ錠1型

プッシュプル錠4型

■規格一覧

○: 設定あり
-: 設定なし

H(扉高さ) [mm]	W1, W2 (扉幅) [mm]				備考
	800	900	1000	1100	
1400	○	○	○	○	
1600	○	○	○	○	
1800	○	○	○	○	中棧付

インタローキング等の床材厚さは100以下

※H=1600mm超えの場合、扉中央に中棧(見付30mm)が付きまます。

■基礎サイズ一覧 (参考)

独立基礎 (長期地耐力: 100kN)			
門柱	h [mm]	b [mm]	d [mm]
100角	450	350	350

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
① 門柱	アルミニウム合金	押出形 極酸化塗装複合被膜
② 門扉本体	アルミニウム合金	押出形 極酸化塗装複合被膜

H(扉高さ) [mm]	門柱高さ [mm]	錠中心 [mm]	シリンダー中心 [mm]	
			電気錠仕様	自動本締錠仕様
1400	1500	900	600	600
1600	1700			
1800	1900			

変更記事	設計監理	工事名	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	施工	図面内容 集合住宅向け電気錠付共用門扉/共用門扉 シンプレオ門扉 YKK AP規格電気錠/YKK AP規格自動本締錠+YKK AP規格ハンドル 4型 門柱式 両開き 内開き デザイン別門扉受図						
							HME-B136	年 月 日

