



■規格一覧

○: 設定あり  
-: 設定なし

| H(扉高さ) [mm] | W(扉幅) [mm] |     |      |      |
|-------------|------------|-----|------|------|
|             | 800        | 900 | 1000 | 1100 |
| 1400        | ○          | ○   | ○    | ○    |
| 1600        | ○          | ○   | ○    | ○    |
| 1800        | ○          | ○   | ○    | ○    |

■基礎サイズ一覧(参考)

| H(扉高さ) [mm] | 門柱高さ [mm] | 錠中心 [mm] | シリンダー中心[mm]      |                                 |                      |                     |
|-------------|-----------|----------|------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|
|             |           |          | 本締電気錠<br>ゴールEMVX | 自動本締錠<br>ゴールHNL・HNS<br>・HNB・HNT | 本締錠<br>美和DA2F・ゴールLDK | 非常開装置付本締錠<br>美和DA-E |
| 1400        | 1500      | 900      | 588.5            | 610.5                           | 589                  | 589                 |
| 1600        | 1700      |          |                  |                                 |                      |                     |
| 1800        | 1900      |          |                  |                                 |                      |                     |

| 独立基礎 (長期地耐力: 100kN/㎡) |        |        |        |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| 門柱                    | h [mm] | b [mm] | d [mm] |
| 100角                  | 450    | 350    | 350    |

■主要部材材質一覧

| 主要部材   | 材質       | 表面処理          |
|--------|----------|---------------|
| ① 門柱   | アルミニウム合金 | 押出形 極酸化塗装複合被膜 |
| ② 門扉本体 | アルミニウム合金 | 押出形 極酸化塗装複合被膜 |

|      |      |  |    |    |    |    |          |      |
|------|------|--|----|----|----|----|----------|------|
| 変更記事 | 設計監理 | 工事名  | 照査 | 担当 | 作図 | 尺度 | 御承認印     | 図番   |
|      | 施工   | 図面内容<br>集合住宅向け電気錠用共用門扉/共用門扉 シンプレオ門扉<br>汎用電気錠/汎用錠(市販品)+YKK AP規格ハンドル<br>6型 門柱式 片開き 内開き デザイン別門扉委図 |    |    |    |    |          |      |
|      |      |  |    |    |    |    | HME-B147 | 通し図番 |

