



■規格一覧

○：設定あり
-：設定なし

H(扉高さ) [mm]	W1, W2 (扉幅) [mm]			
	800	900	1000	1100
1400	○	○	○	○
1600	○	○	○	○
1800	○	○	○	○

■基礎サイズ一覧 (参考)

独立基礎 (長期地耐力: 100kN/㎡)			
門柱	h [mm]	b [mm]	d [mm]
100角	450	350	350

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
① 門柱	アルミニウム合金	押出形 極酸化塗装複合被膜
② 門扉本体	アルミニウム合金	押出形 極酸化塗装複合被膜

H(扉高さ) [mm]	門柱高さ [mm]	錠中心 [mm]	シリンダー中心 [mm]			
			本締電気錠 ゴールEMVX	自動本締錠 ゴールHNL・HNS ・HNB・HNT	本締錠 美和DA2F・ゴールLDK	非常開装置付本締錠 美和DA-E
1400	1500	900	588.5	610.5	589	589
1600	1700					
1800	1900					

変更記事	設計監理	工事名	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	施工	図面内容						
		集合住宅向け電気錠用共用門扉/共用門扉 シンプルオ門扉 汎用電気錠/汎用錠 (市販品) + YKK AP規格ハンドル 6型 門柱式 両開き 内開き デザイン別門扉委図						
							HME-B148	年 月 日

