



※H=1600mm超えの場合、扉中央に中棧(見付31mm)が付きます。

■規格一覧

| H(扉高さ) [mm] | W(扉幅) [mm] |     |      |      | 備考  |
|-------------|------------|-----|------|------|-----|
|             | 800        | 900 | 1000 | 1100 |     |
| 1400        | ○          | ○   | ○    | ○    |     |
| 1600        | ○          | ○   | ○    | ○    |     |
| 1800        | ○          | ○   | ○    | ○    | 中棧付 |

○: 設定あり  
-: 設定なし

| H(扉高さ) [mm] | 門柱高さ [mm] | ハンドル中心 [mm] |                              |                    |           |
|-------------|-----------|-------------|------------------------------|--------------------|-----------|
|             |           | レバーハンドル錠    | ケースロック・ケースハンドル錠<br>美和MA・MACC | 非常開装置付<br>レバーハンドル錠 | ゴールAS・ASC |
| 1400        | 1500      | 860         | 860                          | 858                | 860       |
| 1600        | 1700      |             |                              |                    |           |
| 1800        | 1900      |             |                              |                    |           |

■基礎サイズ一覧 (参考)

| 独立基礎 (長期地耐力: 100kN) |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 門柱                  | h [mm] | b [mm] | d [mm] |
| 100角                | 450    | 350    | 350    |

■主要部材材質一覧

| 主要部材   | 材質       | 表面処理          |
|--------|----------|---------------|
| ① 門柱   | アルミニウム合金 | 押出形 極酸化塗装複合被膜 |
| ② 門扉本体 | アルミニウム合金 | 押出形 極酸化塗装複合被膜 |

|  |      |          |    |        |    |         |      |      |
|--|------|----------|----|--------|----|---------|------|------|
| 変更記事   | 設計監理 | 工事名      | 照査 | 担当     | 作図 | 尺度      | 御承認印 | 図番   |
|  | 施工   |          |    |        |    |         |      | 図面内容 |
| 集合住宅向け共用門扉 シンブレオ門扉<br>汎用錠(市販品)1ロック仕様レバーハンドル錠<br>4型 門柱式 片開き 内開き デザイン別門扉委函 |      | HME-B151 |    | YKK AP |    | ® 施工-A1 |      |      |