



■規格一覧

H(扉高さ) [mm]	W1, W2 (扉幅) [mm]			
	800	900	1000	1100
1400	○	○	○	○
1600	○	○	○	○
1800	○	○	○	○

○: 設定あり  
-: 設定なし

■基礎サイズ一覧 (参考)

独立基礎 (長期地耐力: 100kN)			
門柱	h [mm]	b [mm]	d [mm]
100角	450	350	350

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
① 門柱	アルミニウム合金	押出形 極酸化塗装複合被膜
② 門扉本体	アルミニウム合金	押出形 極酸化塗装複合被膜

H(扉高さ) [mm]	門柱高さ [mm]	ハンドル中心 [mm]			
		レバーハンドル錠	ケースロック・ケースハンドル 美和MA・MACC	非常開装置付 ゴールAS・ASC	非常開装置付 レバーハンドル錠
1400	1500	860	860	858	860
1600	1700				
1800	1900				

変更記事	設計監理	工事名	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	施工	図面内容						
		集合住宅向け共用門扉 シンプレオ門扉 汎用錠(市販品) 1ロック仕様レバーハンドル錠 6型 門柱式 両開き 内開き デザイン別門扉委函						
							HME-B156	年 月 日

