



汎用錠(市販品)
レバーハンドル錠 固定ハンドルなしの場合

■規格一覧

○: 設定あり
-: 設定なし

H(扉高さ) [mm]	W1, W2 (扉幅) [mm]				備考
	800	900	1000	1100	
1400	○	○	○	○	
1600	○	○	○	○	
1800	○	○	○	○	中棧付

H(扉高さ) [mm]	門柱高さ [mm]	ハンドル中心 [mm]	補助錠シリンダー中心 [mm]
1400	1500	860	1220
1600	1700		1420
1800	1900		

■基礎サイズ一覧 (参考)

独立基礎 (長期地耐力: 100kN)			
門柱	h [mm]	b [mm]	d [mm]
100角	450	350	350

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
① 門柱	アルミニウム合金	押出形 極酸化塗装複合被膜
② 門扉本体	アルミニウム合金	押出形 極酸化塗装複合被膜

※H=1600mm超えの場合、扉中央に中棧(見付30mm)が付きます。

インターローキッキング等の床材厚さは100以下

変更記事	設計監理	工事名	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	施工	図面内容						

工事名	図面内容	集宅住宅向け共用門扉 シンプレオ門扉 汎用錠(市販品) 2ロック仕様レバーハンドル錠+本錠錠 4型 門柱式 両開き 内開き デザイン別門扉姿図
-----	------	---

照査	担当	作図	尺度
----	----	----	----

御承認印	年月日	図番
HME-B160		