



No.	部 材 名	寸 法	材 質	摘 要
1	パネル (吸音タイプ)	t60×514×1880	面材 :7M・樹脂積層複合材 遮音板 :SGH	正面側の面材のみパンチング加工 (背面側の面材はパンチング加工なし)
		t60×1014×1880	中間層 :多孔質樹脂 枠材 :A6063S	
2	間仕切柱	□100×100×t3.2	STKR400	垂鉛めっき+静電粉体塗装
3	縦枠	t1.6×1000 t1.6×1500	SGH	垂鉛めっき+静電粉体塗装
4	縦枠カバー	t1.6×500 t1.6×1000	SGH	垂鉛めっき+静電粉体塗装
5	上枠カバー	W60	A6063S	-
6	上枠カバー・エンド部品	W65	A6063S	塗装
7	パッキン(本体用)	t2	EPDMスポンジ	パネル取付部品に貼付
8	パッキン(バス用)	t25	EPDMスポンジ	-
9	ボルト・ナット	M10×125	4.6相当	溶融亜鉛めっき(端部用のみ塗装)
10	トラス小ねじ	M8×20	4.6相当	溶融亜鉛めっき+塗装
11	なべドリルねじ	φ4x13	ステンレス	-

パネルの音響性能は音響透過損失:400Hzに対して25dB以上、1000Hzに対して30dB以上の低減を満たす。
(製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。)

