



(注) 商品仕様により扉が水平にならない場合があります。
※独立基礎 (長期地耐力: 100kN/m)

■規格一覧

W [mm]	標準										
	H [mm]		H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]		A [mm]	B [mm]	C [mm]	
	10	12				10	12			10	12
4680	1000	1200	1016	1233	1950	2126	2261	68	1154	-9	190
4980											
5280											
5580											
5880											

■規格一覧

W [mm]	ハイルーフ										
	H [mm]		H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]		A [mm]	B [mm]	C [mm]	
	10	12				10	12			10	12
4680	1000	1200	1058	1275	2150	2308	2433	62	1310	-45	154
4980											
5280											
5580											
5880											

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
柱	アルミニウム合金	押出形材陽極酸化塗装複合被膜
扉	アルミニウム合金	押出形材陽極酸化塗装複合被膜

変更記事

設計監理

施工

図面内容

シャローネゲート 跳ね上げ

2台用 電動柱 標準 ハイルーフタイプ 01型 (たて格子)

工事名

照査 担当 作図 尺度

御承認印

図番

通し図番

年月日