



※独立基礎（長期地耐力：100kN/m）

■規格一覧

W [mm]	標準										
	H [mm]		H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]		A [mm]	B [mm]	C [mm]	
	10	12				10	12			10	12
3480											
4080											
4680											
4980	1000	1200	1015	1186	1950	2126	2261	68	922	14	213
5280											
5580											
5880											

■規格一覧

W [mm]	ハイルーフ										
	H [mm]		H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]		A [mm]	B [mm]	C [mm]	
	10	12				10	12			10	12
3480											
4080											
4680											
4980	1000	1200	1058	1228	2150	2308	2433	62	1078	-23	176
5280											
5580											
5880											

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
柱	アルミニウム合金	押出形材陽極酸化塗装複合被膜
扉	アルミニウム合金	押出形材陽極酸化塗装複合被膜

変更記事	設計監理
	施工

図面内容	ルシアス ゲート 跳ね上げ
2台用 手動柱 標準 ハイルーフタイプ 02型(たて格子)	納まり図

工事名	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
年 月 日						通し図番
	UGU-A010					