



※独立基礎（長期地耐力：100kN/m）

■規格一覧

W [mm]	標準										
	H [mm]		H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]		A [mm]	B [mm]	C [mm]	
	10	12				10	12			10	12
3480											
4080											
4680											
4980	1000	1200	1016	1233	1950	2126	2261	68	911	-9	190
5280											
5580											
5880											

■規格一覧

W [mm]	ハイルーフ										
	H [mm]		H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]		A [mm]	B [mm]	C [mm]	
	10	12				10	12			10	12
3480											
4080											
4680											
4980	1000	1200	1058	1275	2150	2308	2433	62	1067	-45	154
5280											
5580											
5880											

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
柱	アルミニウム合金	押出形材陽極酸化塗装複合被膜
扉	アルミニウム合金	押出形材陽極酸化塗装複合被膜

変更記事	設計監理
	施工

図面内容	ルシアス ゲート 跳ね上げ
2台用 電動柱 標準 ハイルーフタイプ 01型(横格子) 納まり図	

工事名	照査	担当	作図	尺度	御承認印

図番	UGU-A013
通し図番	
年月日	