



■規格一覧

○：設定あり（門柱75角）
●：設定あり（門柱100角）
－：設定なし

H(扉高さ) [mm]	W1, W2 (扉幅) [mm]							備考
	400	600	700	800	900	1000	1100	
1000	○	○	○	○	○	○	－	中棧付
1200	○	○	○	○	○	○	－	
1400	○/●	○	○	○	○	●	●注1	
1600	－	－	－	●	●	●	●	
1800	－	－	－	●	●	●	●	
2000	－	－	－	●	－	－	－	

注1) 両開きのみ可。親子開きは不可。

※H=1600mm超えの場合、扉中央に中棧(見付30mm)付きます。

■基礎サイズ一覧 (参考)

独立基礎 (長期地耐力: 100kN)			
門柱	h [mm]	b [mm]	d [mm]
75角	350	350	350

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
① 門柱	アルミニウム合金	押出形 極酸化塗装複合被膜
② 門扉本体	アルミニウム合金	押出形 極酸化塗装複合被膜

H(扉高さ) [mm]	門柱高さ [mm]	錠中心 [mm]	A 縦框見付 [mm]
1000	1100	800	85
1200	1300		
1400	1500		
1600	1700	900	110
1800	1900		
2000	2100		

変更記事	設計監理	工事名	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	施工							図面内容
		戸建住宅向け 手動錠付ルシアス門扉						YKK AP
		S03型 門柱式 (75角) 両開き・親子開き 内開き デザイン別門扉姿図					UME-A129	® 施工-A1