



■規格一覧

○：設定あり  
-：設定なし

| H(扉高さ) [mm] | W1, W2 (扉幅) [mm] |     |      |      |
|-------------|------------------|-----|------|------|
|             | 800              | 900 | 1000 | 1100 |
| 1400        | ○                | ○   | ○    | ○    |
| 1600        | ○                | ○   | ○    | ○    |
| 1800        | ○                | ○   | ○    | ○    |

■基礎サイズ一覧 (参考)

| 独立基礎 (長期地耐力: 100kN) |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 門柱                  | h [mm] | b [mm] | d [mm] |
| 100角                | 450    | 350    | 350    |

■主要部材材質一覧

| 主要部材   | 材質       | 表面処理          |
|--------|----------|---------------|
| ① 門柱   | アルミニウム合金 | 押出形 極酸化塗装複合被膜 |
| ② 門扉本体 | アルミニウム合金 | 押出形 極酸化塗装複合被膜 |

| H(扉高さ) [mm] | 錠中心 [mm] | シリンダー中心 [mm]      |                                 |                      |
|-------------|----------|-------------------|---------------------------------|----------------------|
|             |          | 本締電気錠<br>ゴールEMVXS | 自動本締錠<br>ゴールHNL・HNS<br>・HNB・HNT | 本締錠<br>美和DA2F・ゴールLDK |
| 1400        | 900      | 1038              | 1206.5                          | 1185                 |
| 1600        |          | 1118              |                                 |                      |
| 1800        |          |                   |                                 |                      |

|      |      |  |    |    |    |    |          |              |
|------|------|--|----|----|----|----|----------|--------------|
| 変更記事 | 設計監理 | 工事名  | 照査 | 担当 | 作図 | 尺度 | 御承認印     | 図番           |
|      | 施工   |  |    |    |    |    |          | 図面内容         |
|      |      | 集合住宅向け電気錠用共用門扉/共用門扉 ルシアス門扉<br>汎用電気錠(市販品)/汎用錠(市販品)+YKK AP規格ハンドル<br>S02型 門柱式 両開き 内開き デザイン別門扉受図 |    |    |    |    | UME-B140 | YKK AP 施工-A1 |