



■規格一覧

○：設定あり  
-：設定なし

H(扉高さ) [mm]	W(扉幅) [mm]			
	1200	1400	1600	1800
1200	○	○	○	○
1400	○	○	○	○
1600	○	○	○	-

■基礎サイズ一覧(参考)

独立基礎 (長期地耐力: 100kN)				
h [mm]	b1 [mm]	b2 [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]
350	400	500	400	300

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
① 柱	アルミニウム合金	押出形 陽極酸化塗装複合被膜
② 扉	アルミニウム合金	押出形 陽極酸化塗装複合被膜

W(扉幅) [mm]	門塀開口幅 [mm] (W-410) 以上	門柱内々 [mm] W-410	有効開口幅 [mm] W-550	扉を開いた時の全幅 [mm] 2W-452	引込み代 [mm] W-117	P [mm]
1200	790以上	790	650	1948	1083	176.67
1400	990以上	990	850	2348	1283	180
1600	1190以上	1190	1050	2748	1483	182.5
1800	1390以上	1390	1250	3148	1683	184.44
有効開口幅を規格寸法より小さくして施工する場合		有効開口幅+140以上	有効開口幅+140 (現場寸法)	有効開口幅+引込み代+215	W-117	-

H(扉高さ) [mm]	戸当り柱高さ [mm]	ガイド柱高さ [mm]	ハンドル中心 [mm]	シリンドラ中心 [mm]
1200	1300	1280	880	540
1400	1500	1480		
1600	1700	1680		

変更記事	設計監理	工事名	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	施工							図面内容
		門まわり 引戸門扉 ルシアス スライド S01型 標準柱タイプ 姿図				UME-C003		YKK AP 施工-A1