



■規格一覧

○：設定あり  
-：設定なし

H(扉高さ) [mm]	W(扉幅) [mm]			
	1200	1400	1600	1800
1000	○	○	○	○
1200	○	○	○	○
1400	○	○	○	○
1600	○	○	○	-

W(扉幅) [mm]	門扉開口幅 [mm] (W-410) 以上	門柱内々 [mm] W-410	有効開口幅 [mm] W-550	扉を開いた時の全幅 [mm] 2W-452	引込み代 [mm] W-117
1200	790以上	790	650	1948	1083
1400	990以上	990	850	2348	1283
1600	1190以上	1190	1050	2748	1483
1800	1390以上	1390	1250	3148	1683
有効開口幅を規格寸法より小さくして施工する場合					
	有効開口幅+140以上	有効開口幅+140	(現場寸法)	有効開口幅+引込み代+215	W-117

H(扉高さ) [mm]	戸当り柱高さ [mm]	ガイド柱高さ [mm]	ハンドル中心 [mm]	シリンドラ中心 [mm]
1000	1100	1080	710	370
1200	1300	1280	880	540
1400	1500	1480		
1600	1700	1680		

■基礎サイズ一覧 (参考)

独立基礎 (長期地耐力: 100kN)				
h [mm]	b1 [mm]	b2 [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]
350	400	500	400	300

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
① 柱	アルミニウム合金	押出形 陽極酸化塗装複合被膜
② 扉	アルミニウム合金	押出形 陽極酸化塗装複合被膜

変更記事	設計監理	工事名	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番	
								通し図番	
施工	図面内容	門まわり 引戸門扉 ルシアス スライド S03型 標準柱タイプ 姿図	年 月 日					UMF-C005	YKK AP 施工-A1