



ステップ（階段）寸法A=200未満の場合、ガイド柱・戸当り柱の埋込み寸法を深くするか、柱下端を切断して調整してください。

■基礎サイズ一覧（参考）

独立基礎（長期地耐力：100kN/m ² ）				
h[mm]	b1[mm]	b2[mm]	d1[mm]	d2[mm]
350	400	500	400	300

■規格一覧

H(扉高さ)[mm]	W(扉幅)[mm]			
	1200	1400	1600	1800
1000	○	○	○	○
1200	●	●	●	●
1400	●	●	●	●
1600	—	—	—	—

○：設定あり（S03型のみ）
●：設定あり（全デザイン）
—：設定なし

W(扉幅)[mm]	門扉開口幅[mm] (W-410) 以上	門柱内々[mm] W-410	有効開口幅[mm] W-550	扉を開いた時の全幅[mm] 2W-452	引込み代[mm] W-117
1200	790以上	790	650	1948	1083
1400	990以上	990	850	2348	1283
1600	1190以上	1190	1050	2748	1483
1800	1390以上	1390	1250	3148	1683
有効開口幅を規格寸法より小さくして施工する場合		有効開口幅+140以上	有効開口幅+140	(現場寸法)	有効開口幅+引込み代+215 W-117

H(扉高さ)[mm]	戸当り柱高さ[mm]	ガイド柱高さ[mm]	ハンドル中心[mm]	シリンダー中心[mm]
1000	1100	1080	710	370
1200	1300	1280	880	540
1400	1500	1480		

変更記事	設計監理	工事名	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
	施工							図面内容
		門まわり 引戸門扉 ルシアス スライド ロング柱タイプ 姿図					UME-C011	YKK AP ④ 施工-A1