


プレーンルーフ テラス

■プレーンルーフ テラス (2連結)



※A(B)寸法が161mmの場合、柱移動範囲は181mmとなります。
 A(B)寸法が175mmの場合、柱移動範囲は167mmとなります。
 A(B)寸法が542mm、942mmの場合、柱移動範囲は200mmとなります。
 200mmを超える移動などは出来ません。

独立基礎の場合

■基礎寸法表

テラス屋根 サイズ	独立基礎		土間コンクリート 考慮基礎	
	c	d	c	d
2間+1.5間	600	850	600	650
2.5間+1間		1000		1000
2間+2間		900		650
3間+1間	※	※	※	※
2.5間+1.5間	600	1000	600	1000
3間+1.5間	※	※	※	※
2.5間+2間	600	1000	600	1000
3間+2間	※	※	※	※
2.5間+2.5間				
3間+2.5間				
3間+3間				

- ・地耐力50[kN/m²]のときの基礎寸法を示します。
- ・連結部の基礎が一体になる場合使用します。※は単体の基礎寸法と同じになります。
- ・目隠しパネルを取り付ける場合は、目隠しパネルのページに記載の基礎寸法表をご参照ください。

■間口寸法表

地域間	間口呼称	WRt	WR	WRj	L1	L2	L3	A	B
関東間	2間+1.5間	6413	3610	2803	3288 (3260)	315 (329)	2488	161 (175)	161
	2.5間+1間	6413	4610	1803	3526	696	1488	542	161
	2間+2間	7213	3610	3603	3288 (3260)	315 (343)	3288 (3260)	161 (175)	161 (175)
	3間+1間	7213	5410	1803	3526	1096	1488	942	161
	2.5間+1.5間	7413	4610	2803	3526	696	2488	542	161
	3間+1.5間	8213	5410	2803	3526	1096	2488	942	161
	2.5間+2間	8213	4610	3603	3526	696 (710)	3288 (3260)	542	161 (175)
	3間+2間	9013	5410	3603	3526	1096 (1110)	3288 (3260)	942	161 (175)
	2.5間+2.5間	9213	4610	4603	3526	1077	3526	542	542
	3間+2.5間	10013	5410	4603	3526	1477	3526	942	542
	3間+3間	10813	5410	5403	3526	1877	3526	942	942

※ () は2間7尺の場合を示します。
 ※端部側の基礎寸法、奥行寸法、高さ寸法は単体と同じになります。