

ソラリア テラス囲い・バルコニー囲い

■ソラリア テラス囲い スタンダードタイプ 特殊納まり 独立 デッキ納まり

●姿図

間口

地域間	呼称幅	L	WR	柱（独立用）の中心間距離	WF	カバー材（上面）長さ	P	n
関東間	1間	1820	1895	1875	2005	1935	910	2
	1.5間	2730	2805	2785	2915	2845		3
	2間	3640	3715	3695	3825	3755		4
メーターモジュール	1間	2000	2075	2055	2185	2115	1000	2
	1.5間	3000	3075	3055	3185	3115		3
	2間	4000	4075	4055	4185	4115		4

L: テラス柱の中心間距離 D: 奥行 H: G.L~前枠下端
 WR: 屋根幅 DR: 屋根奥行 HR: 前枠下端~カバー材（上面）上端
 WF: 桁（独立用）長さ Hmax: G.L~カバー材（上面）上端
 P: 垂木ピッチ HN1: デッキ材仕上面~前枠下端
 HN2: デッキ材仕上面~桁（独立用）下端
 HD: G.L~デッキ材仕上面

奥行・高さ

屋根形状	呼称奥行	D	DR	柱の中心間距離（奥行）	HR	ランマなし				ハイツタイプ				中棧本数				
						H	Hmax	HN1	HN2	H	Hmax	HN1	HN2					
フラット型	4尺	1170	1260	934.5	393.9	2695	3088.9	1995	2781.9	2895	3288.9	2195	2981.9	1				
	5尺	1470	1560	1234.5	446.8										3141.8	2834.8	3341.8	3034.8
	6尺	1770	1860	1534.5	499.7										3194.7	2887.7	3394.7	3087.7
アール型	4尺	1170	1265	934.5	539.2	2695	3234.2	1995	2927.2	2895	3434.2	2195	3127.2	1				
	5尺	1470	1565	1234.5	592.1										3287.1	2980.1	3487.1	3180.1
	6尺	1770	1865	1534.5	645.0										3340.0	3033.0	3540.0	3233.0

※中棧本数：垂木1ピッチ当りの本数
 ※H、HmaxはHD=700の場合を示す

