



No.	部材名	寸法	材質	摘要
1	パネル (吸音タイプ)	t50×1004×1998	面材:7μm・樹脂積層複合材 遮音板SGH 中間層多孔質樹脂 枠材:A6063S	正面側の面材はパンチング加工 (背面側の面材はパンチング加工なし)
2	自由柱	□100×50×t3.2	STKR400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
3	柱取付金具	t3	ステンレス	-
4	直線継手	t3.2	SGH	亜鉛めっき+塗装
5	エンドキャップ	t1.6	SGH	亜鉛めっき+静電粉体塗装
6	六角ボルト	M8×120	ステンレス	-
7	なべねじ	M8×20	ステンレス	-
8	トラスチックねじ	M4×10	ステンレス	-
9	パッキン(本体)	t4	EPDMスポンジ	縦枠に貼付
10	パッキン(バース用)	t25	EPDMスポンジ	最下段パネル下枠に貼付
11	穴隠しキャップ	φ10用	NBR	端部の接続金具用穴に取付け

パネルの音響性能は音響透過損失:400Hzに対して25dB以上、1000Hzに対して30dB以上の低減を満たす。
(製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。)

